

ASSEMBLAGE ET ACCROCHAGE DE LA ZÉBULETTE

ASSEMBLAGE DE LA ZÉBULETTE

La Zébulette® est livrée avec :

- son système de corde prêt-à-l'emploi équipé du :
- «8» de réglage de hauteur par rapport au sol
- du mousqueton de verrouillage

Elle est accompagnée d'une notice de montage très simple à suivre : il faut et il suffit de nouer le sandow élastique sur la barre de bois ; la notice de montage est à conserver et vous servira chaque fois que vous aurez besoin de remplacer le sandow élastique.

IMPORTANT

Le sandow élastique est une pièce qui s'use – en fonction de l'utilisation qui est faite de la zébulette, du poids et de la motricité du bébé – cela est normal de le changer. Et il faut vérifier la gaine du sandow élastique avant chaque séance de Zébulette.

La gaine protège les fils de latex ; elle est donc essentielle ; elle donne des signes d'usure visibles à l'œil nu : elle s'érode. Dès qu'elle est érodée et laisse entrevoir les fils de latex, il faut changer le sandow élastique.



ACCROCHAGE DE LA ZÉBULETTE

1. ACCROCHAGE AVEC CORDE ENROULÉE



2. ACCROCHAGE AVEC CROCHET (NON FOURNI)

- crochet vissé au plafond ou à une poutre



IMPORTANT

Toujours visser le crochet verticalement et pas perpendiculairement à la poutre.

- crochet vissé au linteau de la porte

IMPORTANT

Toujours visser le crochet verticalement dans le linteau de la porte et pas perpendiculairement.



Choisir un crochet à boucle fermée

Le crochet doit être adapté au support que vous avez choisi : pour cette raison, vous devez l'acheter vous-même. Veillez à ce qu'il soit adapté à votre support. Plafond béton, poutre, faux-plafond : il y a toujours une solution.

Diamètre du filetage =
4 mm ou plus



Longueur du pas de vis =
2 cm ou plus



3. ACCROCHAGE À UNE ÉQUERRE À FIXER AU MUR



Équerre vendue séparément sur
www.petiteplanete.fr

PETITE PLANETE garantit la solidité de l'équerre murale : cela veut dire que le comportement de l'équerre pour un poids de 11 kg a été testé et validé par un laboratoire agréé. Mais la fixation de l'équerre sur le mur reste de la responsabilité de la personne qui la fixe : il faut chercher le fonds solide et sain du mur, pour y placer les 2 vis qui doivent maintenir l'équerre contre le mur ; comme on peut le faire avec une équerre destinée à suspendre un sac de frappe par exemple. Il est possible de se faire aider par un entrepreneur local spécialisé dans les travaux de bricolage.